





NOVO



Pastiprināts uzkāršanas kronšteins ar iekšēju tērauda stieni. Kapilārais termostats temperatūras regulēšanai. Augstas koncentrācijas magnija anods. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Bezpakāpju temperatūras regulēšana priekšpusē ar LED indikatoru, kas parāda, kad ir sasniegta iestatītā temperatūra. Spiediena samazināšanas vārsts, iestatīts uz 8,5 bar. Elektrības kabelis iekļauts (bez spraudņa)

*S = zem izlietnes



NOVO			5	5 S*	10	10 S*
Izmēri	A	mm	238	238	238	238
	B	mm	238	238	238	238
	C	mm	280	280	430	430
	D	mm	76	76	76	76
	E	mm	252	114	265	125
	F	mm	66	66	66	66
	G	collas	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Diametrs	H	mm	100	100	100	100
Tilpums		litri	5	5	10	10
Sildīšanas laiks	ΔT 35 °C	min.	6'	6'	13'	13'
	ΔT 45 °C		8'	8'	17'	17'
Jauda		W	2000			
Spriegums			220–240 V, 50–60 Hz			
Svars		kg	6,5	6,5	7,8	7,8

ĪPAŠĪBAS



DARBĪBAS GAISMA

ĀRĒJAIS
REGULĒJUMSAUGSTA AIZSARDZĪBA PRET
ŠĶĪDRUMU IEKĻŪŠANUZILĀ SILIKONA
EMAĻĒŠANAIESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
SLĒDZIS