

FERROLI TĒRAUDA PANEĻU RADIATORI

4 VAI 6 SAVIENOJUMI

EN

442

CE



- 5 veidi, 5 augstumi
- 20 dažādi garumi no 400 līdz 3000 mm
- 4 vai 6 savienojumu radiatori, kopā 1000 modeļu izvēle
- Pēc izvēles aprīkoti ar kompaktu aizbīdni vai iebūvētu regulēšanas vārstu
- Viegli tīrāms, pateicoties noņemamām augšējām restēm un sānu vākiem.
- Konvektori ir tieši piemērināti pie radiatora mitrajiem cauruļvadiem, lai samazinātu siltuma zudumus un iegūtu maksimālu veiktspēju.
- Aizsargāti pret bojājumiem transportēšanas un uzglabāšanas laikā ar spēcīgu iepakojuma sistēmu.
- Ferrol tērauda plāksņu radiatori standartaprīkojumā ir aprīkoti ar sienas kronšteinu, fischer skrūvē, vienu aizbīdni un vienu ventilācijas atveri.
- Radiatoriem ar 6 savienojumiem šādi piederumi ir pieejami pēc pieprasījuma.



PIEDERUMI

	APRAKSTS
	4 pieslēguma modeļi: komplektā ietilpst sienas kronšteini, fischer skrūves, viens aizbīdnis, viens gaisa novadītājs.
	6 pieslēguma modeļi: iepriekš minētie piederumi tiek piegādāti kā papildaprīkojums

TIPS	APRAKSTS	AUGSTUMS				
		300	400	500	600	900
11	izeja Δt 50°C	451	606	755	895	1248
	Korekcijas koeficients n	1.31042	1.30793	1.30542	1.30291	1.30915
	Pastāvīgs km	2.67558	3.63458	4.57361	5.47064	7.44692
	Ūdens saturs (lts)	1.7	2.1	2.6	3.0	1.2
20	izeja Δt 50°C	555	706	850	990	1394
	Korekcijas koeficients n	1.3116	1.30977	1.30794	1.30611	1.31338
	Pastāvīgs km	3.28268	4.20054	5.09711	5.98081	8.18149
	Ūdens saturs (lts)	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
21	izeja Δt 50°C	722	927	1122	1307	1803
	Korekcijas koeficients n	1.31467	1.31913	1.32363	1.32809	1.34125
	Pastāvīgs km	4.21563	5.31835	6.32695	7.23965	9.49006
	Ūdens saturs (lts)	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
22	izeja Δt 50°C	930	1195	1449	1694	2384
	Korekcijas koeficients n	1.30076	1.315	1.32925	1.34349	1.32728
	Pastāvīgs km	5.73718	6.97149	7.99442	8.83753	13.2531
	Ūdens saturs (lts)	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
33	izeja Δt 50°C	1340	1723	2083	2424	3314
	Korekcijas koeficients n	1.30515	1.30686	1.30856	1.31027	1.33485
	Pastāvīgs km	8.11901	10.37419	12.45639	14.39815	17.88446
	Ūdens saturs (lts)	4.4	5.8	7.2	8.6	12.7